

CABLES TÉLÉPHONIQUES POUR INSTALLATIONS PRIVÉES



SYT2 ARMÉ AVEC ÉCRAN GAINÉ PVC GRIS

UTILISATIONS

Installations de téléphonie privée réalisées à l'extérieur des bâtiments. Pose enterrée autorisée selon les règles de l'art.

Liaisons courants faibles d'applications générales nécessitant des conducteurs assemblés par paires.

DESCRIPTION

Âme massive cuivre nu \varnothing 0,051 (AWG 24) et \varnothing 0,8 (AWG 20).

Isolation PVC - Assemblage par paire.

Repérage : voir tableau, page suivante.

Ruban pour le maintien du câble assemblé.

Fil de continuité en cuivre étamé \varnothing 0,5 mm.

Écran alu couché polyester.

Fil de nylon pour déchirement de la gaine.

Gaine en PVC gris.

Matelas papier ou ruban	} Particulier au SYT2
Armure : feuillets acier	
Gaine en PVC gris	

Type de câbles Composition	AWG 20		AWG 24	
	\varnothing sur gaine maxi mm	Masse approx. kg/km	\varnothing sur gaine maxi mm	Masse approx. kg/km
2 X 2	9,8	147	—	—
5 X 2	11,4	212	9,3	150
10 X 2	15,1	317	11,4	224
15 X 2	15,6	448	12,6	295
30 X 2	19,5	714	15,3	429
56 X 2	24,2	1157	18,4	687
112 X 2	—	—	23,5	1032

-5°C + 60°C	Bon	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon