CÂBLES INDUSTRIELS
BASSE TENSION – ÉNERGIE

Section mm²	⌀ ext. mm maxi	Masse approx. kg / km	INTENSITÉ Régime permanent		CHUTE DE TENSION
			Enterré 20°C A	A l'air libre 30°C A	Cos. φ 0,8 V/A/Km
3 CONDUCTEURS CUIVRE					
1,5 M	11	125	29	22	21
2,5 M	12,5	165	40	30	12,80
4 M	13,5	225	51	40	7,97
6	15	315	64	52	5,46
10	17	455	88	71	3,26
16	19,5	660	111	96	2,08
25	23,5	1030	141	127	1,34
35	26	1370	170	157	0,99
3 CONDUCTEURS + NEUTRE CUIVRE					
3 X 50 + 35	31,1	2130	204	190	0,74
3 X 70 + 50	36,2	3000	252	242	0,54
3 X 95 + 50	40,6	3910	302	293	0,42
3 X 120 + 70	45,6	5090	345	339	0,34
3 X 150 + 70	49,5	6150	386	390	0,29
3 X 185 + 70	54,4	7620	435	444	0,24
3 X 240 + 95	61,5	9770	504	522	0,21
4 CONDUCTEURS CUIVRE					
1,5 M	12	145	29	22	21
2,5 M	13	195	40	30	12,80
4 M	14,5	275	51	40	7,97
6	16	385	64	52	5,46
10	18,5	565	88	71	3,26
16	21	835	111	96	2,08
25	25,5	1295	141	127	1,34
35	28,5	1720	170	157	0,99
50	32,5	2280	204	190	0,74
70	37,5	3220	252	242	0,54
95	42,5	4395	302	293	0,42
120	47,5	5570	345	339	0,34
150	52,5	6845	386	390	0,29
185	59	8820	435	444	0,24
5 CONDUCTEURS CUIVRE					
1,5 M	13	175	29	22	21
2,5 M	14,5	230	40	30	12,80
4 M	16	330	51	40	7,97
6	17,5	470	64	52	5,46
10	20	695	88	71	3,26
16	23	1110	111	96	2,08
25	28	1590	141	127	1,34
35	31,5	2080	170	157	0,97
50	34,2	2710	204	190	0,75

-10°C + 90°C	Bon	Bon	Bon	Bon	Passable	Bon